

Rešitve velikega formata izpisovanja, idealne za kontrolne natis, fotografske in umetniške aplikacije

iPF6300 / iPF6350

you can

imagePROGRAF iPF6300 in iPF6350 sta A1/24" tiskalnika, ki z izpopolnjenim izborom funkcij in izboljšano uporabnostjo zagotavljata vrhunsko kakovost slike in izjemno natančnost natisov.

iPF6300 / 6350
24 PALČNI
2400 X 1200DPI
IZJEMNO NATANČNI FOTO NAČIN
IZJEMNO NATANČNI TEKST / VRSTICA
12 BARV
SVETLEČA A1 4 MIN
80GB HDD (iPF6350)
30720 ŠOB
NATISI BREZ OBROB



Ključne lastnosti

- Izboljšana združljivost programske opreme s sistemi nadziranja barv na temelju ICC profilov
- Nadzorujte stroške in ROI - Vključena programska oprema za obračunavanje in nadzor stroškov.
- Uporabniku prijazno delovanje za lažji dostop do izbranih naprednih funkcij.
- Nov sistem Lucia pigmentnih čnil in izboljšana tehnologija obdelave slike zagotavljata:
 - Širši barvni spekter
 - Zveznejše gradacije, globlje temne barvne tone in ostrejši črne tone
 - Izboljšano odpornost na praske in zmanjšanje porjavenja
 - Izboljšano natančnost tiskanja za preciznejši tekst in vrstice.
- Vgrajeno umerjanje barv - brez potrebe po zunanji napravi.
- Združljivost z gigabit internetom.
- Izboljšani vtičnik tiskalnika za Photoshop / Digital Photo Professional:
 - Podpora za Adobe CMM
 - Podpora za kontrolne natis.
- Izboljšana podpora na tržišču vodilnih medijev.

 imagePROGRAF

Canon

Tehnični podatki: iPF6300 / iPF6350

Razred Tip črnila	24-palčni Pigmentno črnila 12 barv LUCIA EX: BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY, PGY, R, G, B 2400 x 1200dpi
Maks. ločljivost izpisovanja Hitrost izpisovanja (A1 zvitek, polna barvna slika) Navadni papir	1:08 (Osutek) 2:07 (Standardni način) 2:08 (Standardni način) 4:02 (Visoko kakovostni način) 4:01 (Standardni način) 6:08 (Visoko kakovostni način)
Premazani papir	2:08 (Standardni način)
Foto svetleči papir	4:01 (Standardni način) 6:08 (Visoko kakovostni način)
Dimenzije, Teža (Neto) Š x G x V (mm), (kg)	iPF6300/6350: Glavna enota z avtomatskim podajalnikom zvitka (standardno) 1,177(Š) x 670(G) x 344(V)mm; Teža pribl. 51kg iPF6300/6350: Glavna enota in podstavek tiskalnika 1,177 (Š) x 870 (G) x 991 (V) mm; Teža pribl. 66 kg
Dimenzije, teža (pakirano) Š x G x V (mm), (kg)	iPF6300/6350: Glavna enota (vključeno s paletto) 1,320 (Š) x 914 (D) x 645 (H) mm; teža pribl. 79kg Podstavek tiskalnika (razen ZDA) 1,115 x 864 x 237mm, Teža pribl. 24kg
Napajanje Vhodna napetost Poraba energije Poraba energije pri pripravljenosti (v načinu zmanjšane napajanja)	AC 100 - 240 V (50/60 Hz) 100 W ali manj 220 V - 240 V 100 V - 120 V
Izključeno napajanje (pripravljenost)	7 W ali manj 6 W ali manj
Delovno okolje Akustični hrup Akustični pritisk	1 W ali manj (V skladu z ukazom predsednika Združenih držav Amerike) Temperatura: 15 - 30°C, Vlažnost: 10 - 80% (brez kondenza)
Akustična moč (LWAd)	Delovanje: 47 dB (A) (Svetleči papir, slika, kakovost tiskanja: standardno) Pripravljenost: 35 dB (A) ali manj Delovanje: 6.4 Belov ali manj (Svetleči papir, slika, kakovost tiskanja: standardno)
Jezik tiskalnika	GARO (grafični jezik s funkcijami rastra) Nadzor postopka: CPCA Status reply: CPCA, SNMP-MIB (Standard MIB, Canon MIB)
Vrsta strojne opreme Posodobitev Kontrolna plošča Jezik na kontrolni plošči Možni jeziki na LCD	Flash ROM Posodobljeno z USB, vhod Ethernet (uporaba Utility) Veliki LCD: 160 x 128 pik, LED x 5, Key x 13 ZDA-angleški, japonski ZDA-angleški, francoski, nemški, italijanski, španski, kitajski, korejski, ruski, japonski (Kanji) 2.5 palca 80 GB 5400 prm S-ATA i/F
Trdi disk Vmesnik Hi-Speed USB Tip Način	Vgrajen Full Speed (12 Mbit/sek), High Speed (480 Mbit/sek), Količinski prenos Serijski B (4 poli)
Tip konektorja Ethernet Tip Standard	Vgrajen IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation, IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation, IEEE 802.3x Full Duplex IPX/SPX (Netware 4.3(J), 5.1 (J), 6.0 (J), SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), AppleTalk
Podprti operacijski sistemi Windows Mac	2000 (32 bit), XP (32 / 64 bit), Vista (32 / 64 bit), Windows 7 (32 / 64 bit), Server 2003 (32 / 64 bit), Server 2008 (32 / 64 bit) OS X (32 / 64 bit) 10.3.9 - 10.6
TISKALNA GLAVA Model Tip Konfiguracija glave	PF-05 Brizganje po potrebi Tip z integriranimi 6 barvami (6 čipov na tiskalno glavo x 2 tiskalni glavi)
Ločljivost šobe Šob v čipu Velikost kapljice Zamenjava glave	1,200dpi x 2 2,560 šob x 6 barv, 2 tiskalni glavi 4 pl na barvo Uporabnik
ČRNILNI VLOŽEK Model	PFI-105: BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY, PGY, R, G, B
PAPIR Papir v zvitku Rezani listi	En zvitek, (vlaganje z vrha) [možno upravljanje s srednje strani], odlaganje spredaj Vlaganje spredaj in odlaganje spredaj, vlaganje z vrha in odlaganje spredaj

Tip papirja Papir v zvitku	Standardni papir 80 gsm/90 gsm, mat premazani papir 90 gsm, svetleči foto papir 190 gsm /240 gsm / 300 gsm, satenasti foto papir 190 gsm / 240 gsm / 300 gsm, biserovinasti foto papir 260 gsm, mat premazani papir 120 gsm / 140 gsm / 180 gsm, motni papir 120 gsm, visoko ločljivostni samolepilni grafični papir 140 gsm, visoko ločljivostni papir 180 gsm, svetleči papir za kontrolne natise 195 gsm, polsvetleči papir za kontrolne natise 195 gsm / 255 gsm, na vodo odporno umetniško platno, umetniško mat platno, umetniško satenasto platno, univerzalna motna bela folija, film v zvitku, polivinilna groba folija za napise, groba folija za napise, lepljiva mat polivinilna folija, lepljiva mat polivinilna raztegljiva folija.
Velikost papirja Papir v zvitku (širina)	ISO: A3, A2, A1 JIS: B2, B4 ARCH: D (24") Drugo: 8", 10", 14", 16", 17", 300mm, A3+ (329mm)
Rezani listi (vlaganje zgoraj)	ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, B4, B3, B2 DIN: C4, C3, C2 JIS: B4, B3, B2 ANSI: 8.5 x 11", 8.5 x 14", 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", 22 x 34" ARCH: 9 x 12", 12 x 18", 18 x 24", 24 x 36" Fotografija: 20 x 24", 18 x 22", 14 x 17", 12 x 16", 10 x 12", 10 x 15", 16 x 20" (US velikost fotografije) Plakat: 20 x 30", 300 x 900mm Drugo: 13 x 22"
Rezani listi (vlaganje spredaj)	ISO: A2, A1, B2 DIN: C2 JIS: B2 ANSI: 17 x 22", 22x34" ARCH: 18 x 24", 24 x 36" Fotografija: 20 x 24", 18 x 22" Plakat: 20 x 30" Drugo: 13 x 22"
Debelina papirja	Papir v zvitku & Rezani listi (ročno dodajanje zgoraj): 0.07 - 0.8mm (ročno dodajanje spredaj): 0.5 - 1.5mm
Maksimalni zunanji premer zvitka Velikost jedra Širina papirja	150mm Notranji premer jedra zvitka: 2" / 3" Papir v zvitku: 203.2mm - 610mm Rezani listi (ročno dodajanje zgoraj): 203.2 - 610mm (ročno dodajanje spredaj): 250 - 610mm / POP uporaba POP plošče: A2, A1
Minimalna dolžina območja izpisovanja	Papir v zvitku: 203.2mm (8") Rezani listi (ročno dodajanje zgoraj): 279.4mm (11") (ročno dodajanje spredaj): 350mm
Maksimalna dolžina območja izpisovanja	Zvitek: 18m (odvisno od OS in aplikacije) Rezani listi (ročno dodajanje zgoraj): 1.6 m (odvisno od OS in aplikacije) (ročno dodajanje spredaj): 914mm
Robovi (zgoraj, spodaj, stranice) Priporočeno območje	Papir v zvitku: Zgoraj: 20mm, Spodaj: 5mm, Stran: 5mm (Ročno dodajanje): Zgoraj: 20mm, Spodaj: 23mm, Stranica: 5mm
Območje izpisovanja	Papir v zvitku: Zgoraj: 3mm, Spodaj: 3mm, Stran: 3mm Papir v zvitku (brez obrobe): Zgoraj: 0mm, Spodaj: 0mm, Stran: 0mm (Ročno dodajanje zgoraj): Zgoraj: 3mm, Spodaj: 3mm, Stran: 3mm (Ročno dodajanje spredaj): Zgoraj: 3mm, Spodaj: 23mm, Stran: 3mm
Širina papirja za tiskanje brez obrob (samo papir v zvitku)	10"(254mm), B4(257mm), 14"(356mm), 16"(407mm), A2(420mm), A2+/17"(432mm), B2(515mm) A1(594mm), 24"(610mm)
DODATNA OPREMA Stojalo za tiskalnik Nosilec valja (medij s 3" jedrom)	ST-25 RH2-25 (nosilec 2" jedra zvitka s 3" cevjo za papir in distančnikom za izpisovanje brez obrobe)
POTROŠNI MATERIAL Črnilni vložek Tiskalna glava Vzdrževalna kartuša	PFI-105, BK, MBK, C, M, Y, PC, GY, PGY, R, G, B PF-05 MC-16
Nekateri posnetki so simulirani za jasnost reprodukcije. Vsi podatki temeljijo na Canonovih standardnih preizkusnih metodah. Ta prospekt in specifikacije proizvoda so bile izdelane pred datumom prodaje proizvoda na tržišče. Pridržujemo si pravico do spremembe končnih tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. * in @: Vsi nazivi podjetij in/ali proizvodov so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke njihovih proizvajalcev na njihovih tržiščih in/ali državah. Canon priporoča uporabo Canon papirjev za optimalne rezultate izpisovanja. Prosimo, priporočene vrste papirja / medijev preverite v tabeli kompatibilnosti medijev (papirja).	



Canon Inc.
www.canon.com
Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

Canon Adria d.o.o.
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
Slovenija
www.canon.si

English-UK Edition 00000
© Canon Europa NV 2010