

Rešitve velikega formata izpisovanja, idealne za kontrolne natise, fotografske in umetniške aplikacije

iPF8300

you can

imagePROGRAF iPF8300 je 44"/A0 tiskalnik, ki z izpopolnjenim izborom funkcij in izboljšano uporabnostjo zagotavlja vrhunsko kakovost slike in izjemno natančnost natisov.

IPF8300 44 PALČNI
2400 X 1200DPI
IZJEMNO NATANČNI FOTO NAČIN
IZJEMNO NATANČNI TEKST / VRSTICA
12 BARV
SVETLEČA A0 6 MIN 31 SEK.
80GB HDD
30720 ŠOB
NATISI BREZ OBROB



Ključne lastnosti

- Izboljšana združljivost programske opreme s sistemi nadzovanja barv na temelju ICC profilov.
- Nadzorujte stroške in ROI - vključena programska oprema za obračunavanje in nadzor stroškov.
- Uporabniku prijazno delovanje za lažji dostop do izbranih naprednih funkcij.
- Nov sistem Lucia EX pigmentnih črnih in izboljšana tehnologija obdelave slike zagotavljata: - Širši barvni spekter - Zveznejše gradacije, globlje temne barvne tone in ostrejša črna - Izboljšano odpornost na praske in zmanjšanje porjavenja - Izboljšano natančnost tiskanja za preciznejši tekst in vrstice.
- Vgrajeno umerjanje barv - brez potrebe po zunanjih napravah.
- Združljivost z gigabit internetom.
- Izboljšani vtičnik tiskalnika za Photoshop / Digital Photo Professional: - Podpora za Adobe CMM - Podpora za kontrolne natise.
- Izboljšana podpora na tržišču vodilnih medijev.
- Izpisi brez obrob do širine 42 palcev/106,6 cm.
- Maksimalna produktivnost - »hot swap« črnilni vložki, zamenljivi med delovanjem.
- Možna izbira visoko zmogljivih črnilnih vložkov - 300 ml ali 700 ml.

 imagePROGRAF

Canon

Tehnični podatki: iPF8300

Razred Tip črnila	44-palčni Pigmentno črnila 12 barv LUCIA EX: BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY, PGY, R, G, B 2400 x 1200dpi
Maks. ločljivost izpisovanja Hitrost izpisovanja (A0 zvitek, polna barvna slika) Navadni papir	1:58 (Osnutek) 3:39 (Standardni način) 3:39 (Standardni način) 7:15 (Visoko kakovostni način) 6:31 (Standardni način) 11:11 (Visoko kakovostni način)
Premazani papir	
Foto svetleči papir	
Dimenzije, Teža (Neto) Š x G x V (mm), (kg)	Glavna enota s stojalom tiskalnika in košaro : 1893(Š) x 975(G) x 1144(V) mm, Teža pribl. 143 kg
Dimenzije, teža (pakirano) Š x G x V (mm), (kg)	Glavna enota 2080 (Š) x 1060 (G) x 867 (V) mm; teža pribl. 170kg Podstavek tiskalnika in košara (razen ZDA) 1795 x 863 x 363 mm, teža pribl. 43 kg
Napajanje Vhodna napetost Poraba energije Poraba energije pri pripravljenosti (v načinu zmanjšane napajanja)	AC 100 - 240 V (50/60 Hz) 190 W ali manj
220 V - 240 V 100 V - 120 V	6 W ali manj 5 W ali manj
Izključeno napajanje (pripravljenost) Delovno okolje Akustični hrup Akustični pritisk	1 W ali manj (V skladu z ukazom predsednika Združenih držav Amerike) Temperatura: 15 - 30°C, Vlažnost: 10 - 80% (brez kondenza) Delovanje: 50 dB (A) ali manj (Svetleči papir, slika, kakovost tiskanja: standardno) Pripravljenost: 35 dB (A) ali manj (izmerjeno na temelju ISO7779 pod zgornjimi pogoji) Delovanje: 6.8 Belov ali manj (Svetleči papir, slika, standardno) (izmerjeno na temelju ISO7779 pod zgornjimi pogoji)
Akustična moč	
Spomin Standardni spomin Razširitvena reža Jezik tiskalnika	384 MB Ni GARO (grafični jezik s funkcijami rastra) Nadzor postopka: CPCA, Status reply: CPCA, SNMP-MIB (Standard MIB, Canon MIB) Flash ROM Posodobljeno z USB, vhod Ethernet (uporaba Utility) Veliki LCD: 160 x 128 pik, LED x 5, Key x 13 tipk ZDA-angleški, japonski ZDA-angleški, francoski, nemški, italijanski, španski, kitajski, korejski, ruski, japonski (Kanji) 2.5 palca 80 GB 5400 prm S-ATA i/F
Vrsta strojne opreme Posodobitev Kontrolna plošča Jezik na kontrolni plošči Možni jeziki na LCD	Vgrajen Full Speed (12 Mbit/sek), High Speed (480 Mbit/sek), Količinski prenos Serijski B (4 poli) Vgrajen IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3 1000base-T / Auto Negotiation, IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation, IEEE 802.3x Full Duplex IPX/SPX (Netware 4.2 (J), 5.1 (J)), 6.0 (J), SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), AppleTalk
Trdi disk Vmesnik Hi-Speed USB Tip Način Tip konektorja Gigabit Ethernet Tip Standard Protokol	
Podprti operacijski sistemi Windows Mac	2000 (32 bit), XP (32 / 64 bit), Vista (32 / 64 bit), Windows 7 (32 / 64 bit), Server 2003 (32 / 64 bit), Server 2008 (32 / 64 bit) OSX (32 / 64 bit) 10.3.9 - 10.6
TISKALNA GLAVA Model Tip Konfiguracija glave Ločljivost šobe Šob v čipu Velikost kapljice Zamenjava glave	PF-05 Brizganje po potrebi Glava z integriranimi 6 barvami (6 čipov na tiskalno glavo x 2 tiskalni glavi) 1,200dpi x 2 2,560 šob x 6 barv, 2 tiskalni glavi 4 pl Uporabnik
ČRNILNI VLOŽEK Model	PFI-304/704: BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY, PGY, R, G, B

NOŽ Model Tip Trajanje noža (rezanja)	Nov nož Avtomatsko horizontalno rezanje (rotacijski nož) 1500 rezanj pri uporabi platna ali blaga
PAPIR Papir v zvitku Rezani listi Tip papirja Papir v zvitku	En zvitek, vlaganje spredaj, odlaganje spredaj Vlaganje spredaj in odlaganje spredaj (ročno vlaganje z zapomo ročico) Standardni papir 80 gsm, standardni papir 90gsm, mat premazani papir 90 gsm, svetleči foto papir 190 gsm /240 gsm / 300 gsm, satenasti foto papir 190 gsm / 240 gsm / 300 gsm, biserovinasti foto papir 260 gsm, mat premazani papir 120 gsm / 140 gsm / 180 gsm, motni bel papir 120 gsm, visoko ločljivostni samolepilni grafični papir 140 gsm, visoko ločljivostni papir 180 gsm, svetleči papir za kontrolne natise 195 gsm, polsvetleči papir za kontrolne natise 195 gsm / 255 gsm, na vodo odporno umetniško platno, umetniško mat platno, umetniško satenasto platno, univerzalna motna bela folija, film v zvitku, polivinilna groba folija za napise, groba folija za napise, lepljiva mat polivinilna folija, lepljiva mat polivinilna raztegljiva folija.
Velikost papirja Papir v zvitku (širina)	ISO: A3, A2, A1, A0 JIS: B2, B1, B0 ARCH: 24", 30", 36" Drugo: 10", 14", 16", 17", 42", 44"
Rezani listi	ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A0, B4, B3, B2, B1, B0 DIN: C4, C3, C2, C1, C0 JIS: B4, B3, B2, B1, B0 ANSI: 8.5 x 11", 8.5 x 14", 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", 22 x 34" 28 x 40", 34 x 44" ARCH: 9 x 12", 12 x 18", 18 x 24", 24 x 36", 26 x 38", 27 x 39", 30 x 42", 36 x 48" Fotografija: 20 x 24", 18 x 22", 14 x 17", 12 x 16", 10 x 12", 10 x 15", 8 x 10", 16 x 20" (US velikost fotografije) Plakat: 20 x 30", 30 x 40", 42 x 60", 44 x 62", 300 x 900mm Drugo: 13 x 22" Papir v zvitku & Rezani listi: 0.07 - 0.8mm
Debelina papirja Maksimalni zunanji premer zvitka Velikost jedra Širina papirja	150mm Notranji premer jedra zvitka: 2" / 3" Papir v zvitku: 254 mm - 1117.6 mm Rezani listi: 203.2 - 1,117.6mm
Minimalna dolžina papirja za izpisovanje Maksimalna dolžina papirja za izpisovanje	203.2mm (8") Papir v zvitku: 18 m (odvisno od OS in aplikacije) Rezani listi: 1.6 m
Robovi (zgoraj, spodaj, stranice) Priporočeno območje	Papir v zvitku: Zgoraj: 20mm, Spodaj: 5mm, Stranica: 5mm Rezani listi: Zgoraj: 20mm, Spodaj: 23mm, Stranica: 5mm Papir v zvitku: Zgoraj: 5mm, Spodaj: 5mm, Stranica: 5mm Papir v zvitku (brez obrobe): Top: 0mm, Spodaj: 0mm, Stranica: 0mm Rezani listi: Zgoraj: 5mm, Spodaj: 23mm, Stranica: 5mm
Območje izpisovanja	
Širina papirja za tiskanje brez obrob	515mm (JIS B2), 1,030mm (JIS B0), 594mm (ISO A1), 841mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"
DODATNA OPREMA Odjemna enota za papir Nosilec valja	TU-06 RH2-44
POTROŠNI MATERIAL Črnilni vložek Tiskalna glava Rezilo za nož Vzdrževalna kartuša	PFI-304 (330ml): BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY, PGY, R, G, B PFI-704 (700ml): BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY, PGY, R, G, B PF-05 CT-06 (oblika spremenjena od oblika trenutnih modelov) MC-08
Nekateri posnetki so simulirani za jasnost reprodukcije. Vsi podatki temeljijo na Canonovih standardnih preizkusnih metodah. Ta prospekt in specifikacije proizvoda so bile izdelane pred datumom prodaje proizvoda na tržišče. Prizadjemo si pravico do spremembe končnih tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. * in ©: Vsi nazivi podjetij in/ali proizvajalcev so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke njihovih proizvajalcev na njihovih tržiščih in/ali državah.	
Canon priporoča uporabo Canon papirjev za optimalne rezultate izpisovanja. Prosimo, priporočene vrste papirja / medijev preverite v tabeli kompatibilnosti medijev (papirja).	



Canon Inc.
www.canon.com
Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

Canon Adria d.o.o.
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
Slovenija
www.canon.si

English-UK Edition 00000
© Canon Europa NV 2010